La proporción recomendada de base y catalizador no debe variarse.
El tamaño del diente, su forma, la radiopacidad de la dentina y las condiciones de exposición a los rayos X son variables adicionales que afectan la detección radiográfica del material .

CONDICIONES DE ALMACENAJE.
Almacene a temperatura ambiente o baja temperatura. Puede obtenerse máxima durabilidad cuando se lo mantiene refrigerado. Deje que el material vuelva a la temperatura ambiente normal antes de usarlo.

DOBRA

COMPOSICIÓN
BASE: Ester glicol salicilato, Fosfato de calcio, Tungstato de Calcio, Oxido de zinc, colorantes minerales.

CATALIZADOR: Hidróxido de calcio, oxido de zinc, dióxido de titanio, estearato de zinc, etiltolueno sulfonamida, colorantes minerales.

PRESENTACIÓN
Avio Contenido:
01 Tubo de Pasta Base (13g)
01 Tubo de Pasta Catalizadora (11g)
01 Bloc de mezcla

DOBRA

VIDA ÚTIL
3 años

USO PROFESIONAL

DOBRA

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86
CEP 25665-010 - Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55
www.dentsply.com.br - Central de Relacionamento: 0800 721 1200
Registro ANVISA nº 10186370010 - Resp. Técnico: Marcelle Cortezia
CRF-RJ Nº 7999 - Industria Brasileña
Importado y Distribuido en Latino América por: - DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T.- PM Nº 1093-109
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 21 Nº 84-47 - Bogotá, D.C.
11 21 451 0000 - Rev. 04

"ECONOMIZE ENERGIA, RECICLAR MATERIALES ES PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE".

DENTSPLY

HYDRO C

Composição de Hidróxido de Cálcio Radiopaca

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
Hydro C é uma composição de Hidróxido de Cálcio auto-endurecível e rígida, indicada para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base.
Hydro C não inibe a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Esta composição possui coloração semelhante à dentina, o que impede sua influência na coloração final das restaurações de resinas compósitas. Hydro C também foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias.

INSTRUÇÕES DE USO
Sobre um bloco de mistura, deposite volumes iguais de base e catalisador (1 por 1 em peso). Imediatamente, com o auxílio de uma espátula, misture as duas pastas até obter uma cor uniforme. Não misture além do ponto. Para obter o tempo máximo de trabalho, complete a mistura das duas pastas em 10 segundos.
Aplique então o material misturado no interior da cavidade que deverá estar seca, permitindo uma inserção eficiente antes que a presa tenha início.
Sob condições ambientais normais (22°C e umidade relativa de 50%), o material tomará presa entre 2 e 3 minutos sobre o bloco de mistura. O tempo de presa na boca será mais curto devido à umidade e à temperatura.
Remova os excessos de material das áreas de retenção ou margens com o auxílio de curetas afiadas ou de brocas.

PRECAUÇÕES
A solubilidade e a natureza essencialmente alcalina da composição requerem que ela seja usada somente em situações onde possa ser adequadamente protegida do meio bucal.
Hydro C não pode ser usado como restaurador provisório ou como cimento.
A proporção entre as pastas base e catalisadora é fator importante que afeta a radiopacidade, a resistência e a durabilidade do material.

FRENTE

PAINEL DE INFORMAÇÕES

Nome do Produto:	Hydro C
Material:	Bula
Código do Material:	11214510000 - Rev. 04
Código Substituido:	11214510000 - Rev. 03
Dimensões mm:	220 x 120
Papel:	Off-set
Gramatura:	56,0g/m2
Dobras:	Conforme estabelecido na arte
Criada por:	Grafica
Data Alteração:	10/02/2012
Plataforma	Corel Draw
Escala	100%
Cor da Bula	Preto
Número de Cores	1 cor

PMS Black

MERCADOS:
☐ Interno ☐ América Latina ☐ EUA ☐ CE

REVISADO POR:
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO MARKETING
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO EDUCAÇÃO CLÍNICA
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO ASS. REGULATÓRIO
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO PRODUÇÃO
SOMENTE MATERIAL DE EMBALAGEM
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO VENDAS INTERNACIONAIS
SOMENTE MATERIAL DE EMBALAGEM
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO DESENVOLVIMENTO
SOMENTE MATERIAL DE EMBALAGEM
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO CONT. QUALIDADE
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

ESPECIFICAÇÕES
Motivo da alteração na Arte:
Conforme RCPM 0056/2012

DOBRA

Desvios deliberados da proporção recomendada entre base e catalisador devem por isso ser evitados.
O tamanho do dente, sua forma, radiopacidade da dentina e as condições de exposição aos raios X são variáveis que influenciam na detecção radiográfica do material.

CONSERVAÇÃO
Conserve em temperatura ambiente normal ou abaixo. A refrigeração prolonga a durabilidade do produto. Deixe o material retornar à temperatura ambiente normal antes de usar.

DOBRA

COMPOSIÇÃO
BASE: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais.

CATALISADOR: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais.

APRESENTAÇÃO
Conteúdo:
01 Tubo de Pasta Base (13g)
01 Tubo de Pasta Catalisadora (11g)
01 Bloco de Mistura

DOBRA

PRAZO DE VALIDADE
3 anos

USO PROFISSIONAL

DOBRA

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86
CEP 25665-010 - Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55
www.dentsply.com.br - Central de Relacionamento: 0800 721 1200
Registro ANVISA nº 10186370010 - Resp. Técnico: Marcelle Cortezia
CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira
Importado y Distribuido en Latino América por: - DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T.- PM Nº 1093-59
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 21 Nº 84-47 - Bogotá, D.C.
11 21 451 0000 - Rev. 04

"ECONOMIZE ENERGIA, RECICLAR MATERIAIS E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE".

DENTSPLY

HYDRO C

Protector Pulpar Radiopaco a Base de Hidroxido de Calcio

EXCLUSIVAMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
Hydro C es una composición de Hidróxido de Calcio, de autoendurecimiento, indicada como recubrimiento pulpar y como base protectora bajo materiales de obturación cementos y otros materiales de base.
Hydro C no interfiere en la polimerización de restauraciones acrílicas ni en las de composites o ionómeros .
Este material posee una coloración similar a la dentina que impide su influencia en la coloración final de las resinas compuestas. Hydro C también fue formulado para tener una alta resistencia a la disolución por el ácido fosfórico utilizado en el grabado ácido o acondicionamiento de las estructuras dentarias.

MODO DE EMPLEO
Se distribuyen partes iguales de base y catalizador sobre el bloc de mezcla. Se mezcla inmediatamente usando una espátula hasta obtener un color uniforme. No mezclar en exceso. Como norma general y a fin de obtener un máximo de tiempo de trabajo, la mezcla debe ser terminada en 10 segundos.
El material mezclado se aplica rápidamente a la cavidad que debe estar seca, permitiendo una fácil inserción antes de que empiece a fraguar .
En condiciones ambientales normales (22 Grados C y una humedad relativa de 50%) el material fraguará en 2 a 3 minutos. El tiempo de fraguado en la boca es mas reducido debido a la humedad y la temperatura.
Luego se remueve cualquier exceso de material de las áreas retentivas utilizando un excavador o una fresa.

PRECAUCIONES
La solubilidad y la naturaleza esencialmente alcalina de la composición requiere que sea usada solamente en situaciones donde pueda ser protegido adecuadamente del medio bucal.
Hydro C no debe ser usado como material para obturación temporaria o como cemento.
La proporción entre la pasta base y el catalizador es un factor importante que afecta la radiopacidad, la resistencia y la durabilidad del material.

VERSO